

Catre:

CNP/CIF:

Telefon:

Email

Adresa:

Expedit de: PEDROGROUP AGRO S.R.L.

Email office@tractoare-ro.ro 15

Data: 15.11.2024

OFERTĂ TEHNICO-FINANCIARĂ OFR Nr.: 1523

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	Cantitate	Preț unitar	Valoare
1	Tractor inmatriculabil YTO NMF704C (70 CP / EURO 5)	1 buc	30.993 EUR	30.992,50 EUR
2	Tractor inmatriculabil YTO NMF704C (70 CP / EURO 5) cu incarcator frontal si cupa	1 buc	36.858 EUR	36.857,50 EUR
3	Tractor inmatriculabil YTO NLY954 (97 CP / EURO 5)	1 buc	44.850 EUR	44.850,00 EUR
4	Tractor inmatriculabil YTO NLY1154 (115 CP / EURO 5)	1 buc	46.200 EUR	46.200,00 EUR
5	Tractor inmatriculabil YTO NMF554 (55 CP / EURO 5) - fara cabina	1 buc	24.035 EUR	24.035,00 EUR
6	Tractor inmatriculabil YTO NMF554C (55 CP / EURO 5)	1 buc	26.450 EUR	26.450,00 EUR
7	Tractor inmatriculabil YTO NMF554C (55 CP / EURO 5) cu incarcator frontal si accesorii	1 buc	32.315 EUR	32.315,00 EUR
8	Tractor SAME EXPLORER 105 NATURAL (HD) LS STAGE V	1 buc	46.200 EUR	46.200,00 EUR
9	TRACTOR SAME FRUTTETO 80 S CLASSIC LS STAGE V	1 buc	45.500 EUR	45.500,00 EUR
10	Tractor SAME DORADO 100 NATURAL (97 CP) - STAGE V	1 buc	43.500 EUR	43.500,00 EUR
11	Tractor SAME ARGON 70 (65 CP) - STAGE V	1 buc	32.700 EUR	32.700,00 EUR
12	Tractor CAPTAIN 263 4WD 25 CP - STAGE V - fara cabina	1 buc	11.760 EUR	11.760,00 EUR
13	Tractor CAPTAIN 263 4WD 25 CP - STAGE V - fara cabina, cu incarcator frontal si cupa	1 buc	15.720 EUR	15.720,00 EUR
14	Tractor CAPTAIN 263 4WD 25 CP - STAGE V cu cabina	1 buc	15.600 EUR	15.600,00 EUR
15	Tractor CAPTAIN 263 4WD 25 CP - STAGE V cu cabina, incarcator frontal si cupa	1 buc	19.560 EUR	19.560,00 EUR
Total				472.240 EUR

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro

Tractor inmatriculabil YTO NMF704C (70 CP / EURO 5)



*Imagine cu titlu de prezentare.

- Motor: DOOSAN
- Norma de poluare: Stage V
- Cilindree: 2.392 cmc, 4 cilindrii, motor diesel
- Putere:70 CP
- Transmisie 4X4
- Cutie de viteze cu inversor: Tip Shuttle 12 viteze fata + 12 viteze inapoi
- Viteza maxima: 30 km/ora
- Sistem prindere spate CAT II in 3 puncte
- Capacitate de ridicare:1.000 kg
- 2 iesiri hidraulice
- Debit hydraulic:35 l/min
- Frane hidraulice
- Anvelope fata 8.3-20/Anvelope spate 14.9-24
- Cabina cu sistem de incalzire si aer conditionat
- Priza de putere PTO 540/1000 RPM
- Aparatori noroi roti fata
- Contragreutati fata/spate: DA

Tractor inmatriculabil YTO NMF704C (70 CP / EURO 5) cu incarcator frontal si cupa



*Imagine cu titlu de prezentare.

- Motor: DOOSAN
- Norma de poluare: Stage V
- Cilindree: 2.392 cmc, 4 cilindrii, motor diesel
- Putere:70 CP
- Transmisie 4X4
- Cutie de viteze cu inversor: Tip Shuttle 12 viteze fata + 12 viteze inapoi
- Viteza maxima: 30 km/ora
- Sistem prindere spate CAT II in 3 puncte
- Capacitate de ridicare:1.000 kg
- 2 iesiri hidraulice
- Debit hydraulic:35 l/min
- Frane hidraulice
- Anvelope fata 8.3-20/Anvelope spate 14.9-24

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro

- Cabina cu sistem de incalzire si aer conditionat
- Priza de putere PTO 540/1000 RPM
- Aparatori noroi roti fata
- Contragreutati fata/spate: DA

Incarcator frontal cu Joystick, Supapa dublu sens + supapa solenoid, Prindere Euro, Cupa universala

Tractor inmatriculabil YTO NLY954 (97 CP / EURO 5)



*Imagine cu titlu de prezentare.

Motor

Modelul motorului LR4A095-50

Putere 97 CP (71.4 kW)

Common rail de înaltă presiune (emisii EU V) •

Mod de intrare aer Turbo, inter-răcire

Dispozitiv de echilibrare în două trepte •

Tratament final EGR+DOC+DPF+SCR+ASC •

Dispozitiv de preincalzire •

Încorporat în PSD, filtru de aer uscat •

Racitor ulei-apa •

Overflow kettle •

Sistem de transmisie

Viteze 12F+12S

Sincronizatorul se inversează •

Ambreiajul principal cu acțiune simplă / 12 inch LUK

Ambreiaj PTO Control electrohidraulic / Structură umedă cu mai multe plăci

Blocare diferențial mecanic

Unitatea finală transmisie planetară

Carcasa transfer structură de tip umed / arcul disc este apăsat și cuplat în mod normal / alimentarea și separarea uleiului controlate electric

Viteza prizei de putere 540/1000rpm

Caneluri PTO 6 caneluri/21 caneluri

Cabina

Cabină cu patru coloane, vedere completă (CB100A) •

Trapă •

A/C •

Incalzire •

Scaun GRAMMER (fără cotiere) •

Scaun insotitor •

Interior plastic •

Comutator multipolar •

Ștergător de parbriz față/spate •

Ventilator •

MP3 •

Bricheta •

Capota fata motorului

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro

Capota motor design nou/rosu •

Sistem de rulare

Direcție reglabilă F/R •

Axa față (teren agricol uscat) •

Anvelopă F/S 13.6-24/16.9-34

Garda la sol 420mm

Distanța între roți (F) 1740□1655-1981□mm

Distanța între roți (S) 1640□1540-2140□mm

Protecție supapa janta •

Aparator de noroi fata •

Frânare de serviciu control hidrostatic / Cuplat automat 4WD / frână cu disc de tip umed

Frana de parcare structura plăcilor de frecare mecanică

Frână cu aer /

Sistem hidraulic

Rezervor de ulei •

Cilindru de reglare a forței și a poziției •

Lift de post •

Cilindru auxiliar dublu •

Ieșire hidraulică 2 seturi

Debitul pompei hidraulice 70L/min

Categoria de prindere II

Contragreutati

Față (greutate*cantitate) 40kg*10

Spate (greutate*cantitate) 50kg*6

Sistem electric Instrument combinat (LCD, vitezometru, tahometru, temperatura apei, indicator de combustibil, orar, presiune ulei etc.) •

Baterie fără întreținere 120AH

Lumină de lucru cu LED •

Lampă de avertizare rotativă •

Lumina plăcuță de înmatriculare spate •

Rezervor

Locație/capacitate jos/147L

Dispozitiv de tracțiune bară de tracțiune e-mark •

cârlig de remorcare e-mark •

Altele

Soluție antigel (-35) •

Diesel (10L) •

Tractor inmatriculabil YTO NLY1154 (115 CP / EURO 5)



*Imagine cu titlu de prezentare.

Motor

Modelul motorului LR4A115-50

Cod furnizor motor LR4A3RP-T38

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro

Putere 116hp (85.2kW)
Common rail de înaltă presiune (emisii EU V) - Da
Mod de intrare aer - Da
Dispozitiv de echilibrare în două trepte - Da
Tratament final EGR+DOC+DPF+SCR+ASC - Da
Dispozitiv de preincalzire - Da
Încorporat în PSD, filtru de aer uscat - Da
Separator ulei-apa - Da

Sistem de transmisie

Viteze - 12F+12S
Sincronizatorul se inversează - Da
Ambreiajul principal - cu acțiune simplă / 12 inch LUK
Ambreiaj PTO - Control electrohidraulic / Structură umedă cu mai multe plăci
Blocare diferențial - mecanic
Unitatea finală - transmisie planetara
Carcasa transfer - structură de tip umed / arcul disc este apăsat și cuplat în mod normal / alimentarea și separarea uleiului controlate electric
Viteza prizei de putere - 540/1000 rpm
Caneluri PTO - 6 caneluri / 21 caneluri

Cabina

Cabină cu patru coloane, vedere completă (CB100A) - Da
Trapă - Da
A/C - Da
Incalzire - Da
Scaun GRAMMER (fără cotiere) - Da
Scaun insotitor - Da
Interior plastic - Da
Comutator multipolar - Da
Ștergător de parbriz față/spate - Da
abat vent - Da
MP3 - Da
Bricheta - Da

Capota fata motorului

Capota motor design nou/rosu - Da

Sistem de rulare

Direcție reglabilă F/R - Da
Axa față (teren agricol uscat) - Da
Anvelopă F/S - 13.6-24/16.9-34
Garda la sol - 420 mm
Latime de rulare față - 1740□1655-1981□mm
Latime de rulare din spate - 1740□1655-1981□mm
Protectie supapa jantei - Da
Aparator de noroi fata - Da
Frânare de serviciu - control hidrostatic / Cuplat automat 4WD / frână cu disc de tip umed
Frana de parcare - structura plăcilor de frecare mecanică
Frână cu aer - /

Sistem hidraulic

Structura articulației uleiului - Da
Elevator de reglare a forței și a poziției - Da
Lift de post - Da
Cilindru auxiliar dublu - Da
Ieșire hidraulică - 3 seturi
Debitul pompei hidraulice - 70 L / min
Categoría suspensiei - II

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro

Contragreutati

Față (greutate*cantitate) - 40kg*10

Spate (greutate*cantitate) - 50kg*6

Sistem electric

Instrument combinat (LCD, vitezometru, tahometru, temperatura apei, indicator de combustibil, orar, presiune ulei etc.) - Da

Baterie fără întreținere - 120AH

Lumină de lucru cu LED - Da

Lampă de avertizare rotativă - Da

Lumina plăcuță de înmatriculare spate - Da

Rezervor

Locație/capacitate - jos / 147 L

Dispozitiv de tracțiune

bară de tracțiune e-mark - Da

cârlig de remorcare e-mark - Da

Altele

Soluție antigel (-35) - Da

Diesel (10L) - Da

Tractor inmatriculabil YTO NMF554 (55 CP / EURO 5) - fara cabina



*Imagine cu titlu de prezentare.

- Motor DOOSAN
- Norma de poluare: Stage V
- Cilindree: 2.392 cmc, 4 cilindrii, motor diesel
- Putere:55 CP
- Transmisie 4X4
- Cutie de viteze cu inversor: Tip Shuttle 12 viteze fata + 12 viteze inapoi
- Viteza maxima: 30 km/ora
- Sistem prindere spate CAT II in 3 puncte
- Capacitate de ridicare:1.000 kg
- 2 iesiri hidraulice
- Debit hydraulic:35 l/min
- Frane hidraulice
- Anvelope fata 8.3-20/Anvelope spate 14.9-24
- Priza de putere PTO 540/1000 RPM
- Aparatori noroi roti fata
- Contragreutati fata/spate: 200/300 Kg

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro

Tractor inmatriculabil YTO NMF554C (55 CP / EURO 5)



*Imagine cu titlu de prezentare.

- Motor DOOSAN
- Norma de poluare: Stage V
- Cilindree: 2.392 cmc, 4 cilindrii, motor diesel
- Putere:55 CP
- Transmisie 4X4
- Cutie de viteze cu inversor: Tip Shuttle 12 viteze fata + 12 viteze inapoi
- Viteza maxima: 30 km/ora
- Sistem prindere spate CAT II in 3 puncte
- Capacitate de ridicare:1.000 kg
- 2 iesiri hidraulice
- Debit hydraulic:35 l/min
- Frane hidraulice
- Anvelope fata 280/70R20
- Anvelope spate 380/70R28
- Cabina cu sistem de incalzire si aer conditionat
- Priza de putere PTO 540/1000 RPM
- Aparatori noroi roti fata
- Contragreutati fata/spate: 200/300 Kg

Tractor inmatriculabil YTO NMF554C (55 CP / EURO 5) cu incarcator frontal si accesorii



*Imagine cu titlu de prezentare.

- Motor DOOSAN
- Norma de poluare: Stage V
- Cilindree: 2.392 cmc, 4 cilindrii, motor diesel
- Putere:55 CP
- Transmisie 4X4
- Cutie de viteze cu inversor: Tip Shuttle 12 viteze fata + 12 viteze inapoi
- Viteza maxima: 30 km/ora
- Sistem prindere spate CAT II in 3 puncte
- Capacitate de ridicare:1.000 kg
- 2 iesiri hidraulice
- Debit hydraulic:35 l/min
- Frane hidraulice

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro

- Anvelope fata 8.3-20/Anvelope spate 14.9-24
- Cabina cu sistem de incalzire si aer conditionat
- Priza de putere PTO 540/1000 RPM
- Aparatori noroi roti fata
- Contragreutati fata/spate: 200/300 Kg

Incarcator frontal cu Joystick, Supapa dublu sens + supapa solenoid, Prindere Euro, Cupa universala

Tractor SAME EXPLORER 105 NATURAL (HD) LS STAGE V



*Imagine cu titlu de prezentare.

MOTOR

- Motor FARMotion 45 STAGE V, proiectat și dezvoltat de SDF pentru uz agricol exclusiv,
- Sistem de filtrare și tratare a gazelor de evacuare cu DPF, DOC+EGR și tratare cu sistem SCR,
- 4 cilindri, 3849 cmc,
- puterea nominala 101 CP, puterea maxima 106 CP,
- Sistem de injectie Common Rail,
- Filtru de aer cu ejector de praf,
- Rezervor combustibil 145 l, Rezervor AdBlue 10 l,
- Management electronic al motorului;

CABINA

- cabină COMFORT: include covoraș din cauciuc față și spate, 2 viteze priză de putere
- Cu 4 stalpi, izolată fonic și montată pe hidro-silentblocuri,
- Coloana volanului cu poziție reglabilă, ecran digital,
- Echipare radio Bluetooth, USB, SD card
- Oglinzi exterioare telescopice, stergător geam spate,
- Aer conditionat cu comandă manuală,
- Lumini de drum și lumini de lucru montate pe acoperișul cabinei,
- Scaun pentru operator cu suspensie pneumatică și poziție reglabilă,

TRANSMISIA

- 4x4 cu comandă electro-hidraulică, blocare electrohidraulică pentru diferențial,
- Cutie de viteze cu 5 trepte 20F+20R cu underdrive și creeper,
- Inversor mecanic,
- Viteza max. 40 km/h,
- Frana de parcare manuală;

INSTALATIA HIDRAULICA

- Pompa hidraulică 55 l/min,
- 2 distribuitoare spate cu cuplare rapidă (2 KO + Float), valvă retur liber,
- Direcție hidrostatică cu cilindri cu dublu efect,

RIDICATOR HIDRAULIC

- Ridicator hidraulic spate cat II cu cuple rapide,
- Capacitatea de ridicare 4525 kg, controlat mecanic,
- Stabilizatoare mecanice pentru tiranții laterali;

PRIZA DE PUTERE:

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro

- ambreiaj electrohidraulic multidisc in ulei,
- 540/540E rpm;

ROTI

- Anvelope 420/85 R24 fata, 460/85R34 spate, jante ajustabile
- Directie hidrostatica cu cilindri cu dublu efect,
- Sistem de franare hidrostatica independenta pe cele 4 roti cu frane disc in baie de ulei,
- Aparatori dinamice la rotile din fata;

OPTIUNI INCLUSE IN CONFIGURATIE

- Comanda mecanica externa pentru ridicator si comanda PTO pe aripa
- Preechipare pentru ridicator hidraulic si priza de putere pe fata
- Cupla pentru remorca reglabila, si swinging drawbar
- Suport si greutate lestarsa fata (total 467 kg),
- Girofar, trusa de scule,
- Priza 12V, 2 prize USB si priza 7 pini ISO11786.

TRACTOR SAME FRUTTETO 80 S CLASSIC LS STAGE V



*Imagine cu titlu de prezentare.

MOTOR

- FARMotion 35 in 3 cilindri, sistem Common Rail, 2887 cmc, turbo+intercooler,
- Electronic management ,
- STAGE V, EGR, DOC, DPF
- puterea nominala (ECE R 120) 75 CP,
- Rezervor motorina 55 l;

PLATFORMA

- Scaun operator cu suspensie mecanica, senzor operator, centura de siguranta,
- Oglinzi retrovizoare stanga si dreapta,
- Display digital,
- Lumini de drum,
- Cadru de siguranță în față pliabil

TRANSMISIA

- 4x4 cu cuplare electrohidraulica, blocare electrohidraulica a diferentialelor fata si spate
- Cutie de viteze cu 5 trepte, splitter si creeper, inversor mecanic,
- 30 trepte inainte si 15 inapoi sincronizate, max. 40 km/h,
- Sistem de franare hidrostatic independent pe cele 4 roti, cu discuri de frana imersate in ulei;

INSTALATIA HIDRAULICA

- Sistem hidraulic cu centru deschis 54 l/min,
- 3 perechi de valve hidraulice cu cuple rapide spate, retur liber,
- Regulator de debit,

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro

RIDICATOR HIDRAULIC

- Ridicator hidraulic spate cat. II cu stabilizatoare mecanice,
- Actionare mecanica,
- Capacitatea de ridicare 2600 kg;

PRIZA DE PUTERE

- 540-540E rpm cu actionare electrohidraulica;

ROTI

- Dimensiuni anvelope fata: 240/70R16", spate: 360/70R24",
- Aparatori spate cu extensii;

OPTIUNI INCLUSE IN CONFIGURATIE

- Cupla de remorcare,
- Girofar
- Suport greutati si greutati frontale 155 kg

Tractor SAME DORADO 100 NATURAL (97 CP) - STAGE V



*Imagine cu titlu de prezentare.

MOTOR

- FARMotion 35 in 3 cilindri, sistem Common Rail, 2887 cmc, turbo+intercooler,
- Norma de poluare STAGE V,
- Puterea nominala (ECE R 120) 97 CP/71,1 kW
- Putere maxima (ECE R 120) 102 CP/75 kW
- Sistem de reducere a noxelor: DOC Diesel Oxidation Catalyst, DPF Diesel Particulate Filter
- EGR External Gas Recirculation + SCR (sistem de tratare a gazelor cu Adblue,)
- Rezervor motorina 90 l; Rezervor Adblue:12l, esapament vertical,
- Management electronic al motorului
- Ventilator cu sistem VISCOSTATIC si filtru de aer cu ejector de praf
- Comanda electronica pentru memorarea turatiei necesara in lucru
- Calculator pentru controlul electronic al motorului si al injectiei

CABINA

- Cabina montata pe silentblocuri, scaun cu suspensie mecanica
- Aer conditionat manual si incalzire,
- Oglinzi stanga si dreapta cu reglaj telescopic; Display digital
- Lumini de drum, 4 lumini de lucru pe cabina (2 fata si 2 spate)
- Preechipare radio cu 2 difuzoare; coloana volanului reglabila;
- Stergator pe geamul din spate;

TRANSMISIA

- 4x4 cu cuplare electrohidraulica; blocare electrohidraulica a diferentialelor fata si spate;
- Cutie de viteze cu 5 trepte, 3 game si reductor, Inversor mecanic la volan,;
- 15 trepte inainte si 15 inapoi sincronizate; max. 40 km/h;

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro

- Sistem de franare hidrostatic independent pe cele 4 roți, cu discuri de frana imersate in ulei

INSTALATIA HIDRAULICA

- Sistem hidraulic cu pompa cu centru deschis 56 l/min;
- Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru de directie dublu
- 2 perechi de valve hidraulice cu cuple rapide si pozitie de flotant, retur liber;

RIDICATOR HIDRAULIC

- Ridicator hidraulic spate cu tiranti Cat. II
- Tirant central si tiranti laterali cu agatare automata
- Cilindrii suplimentari si stabilizatoare mecanice, capacitatea de ridicare 3500 kg;

PRIZA DE PUTERE

- 540/540E rpm cu actionare mecanica

ROTI

- Dimensiuni anvelope fata: 360/70 R 20, spate: 420/70 R 30;
- Aparatori fata viratoare
- Control mecanic pentru tiranti pe aripa,

Contragreutati si accesorii

- Rama frontala (60kg) si 7 greutati frontale (290 Kg), total 350 Kg,
- Cupla pentru remorcare "CEE" cu ajustare rapida; bara de tractiune cu gauri,
- Girofar; Priza electrica de 12V

Tractor SAME ARGON 70 (65 CP) - STAGE V



*Imagine cu titlu de prezentare.

MOTOR

- FARMotion 35 in 3 cilindri, sistem Common Rail, 2887 cmc, turbo+intercooler,
- STAGE V, puterea nominala (ECE R 120) 65 CP,
- Rezervor motorina 75 l; management electronic al motorului,
- ventilator cu sistem VISCOSTATIC si filtru de aer cu ejector de praf;

POST OPERATOR (FARA CABINA)

- Scaun operator din PVC cu reglare mecanica, cu centura de siguranta,
- Oglinzi telescopice stanga si dreapta,
- Display digital,
- Lumini de drum,
- Cadru de siguranta rabatabil,
- Cupla de remorcare categoria C;

TRANSMISIA

- 4x4 cu cuplare electrohidraulica, blocare electrohidraulica a diferentialelor fata si spate,
- Cutie de viteze cu 5 trepte, 3 game si creeper, inversor mecanic,
- 15 trepte inainte si 15 inapoi sincronizate; max. 40 km/h,
- Sistem de franare hidrostatic independent pe cele 4 roți, cu discuri de frana imersate in ulei;

INSTALATIA HIDRAULICA

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro

- Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru de directie dublu,
- Sistem hidraulic cu pompa cu centru deschis 48 l/min,
- 2 perechi de valve hidraulice cu cuple rapide si manete de control usor accesibile;

RIDICATOR HIDRAULIC

- Ridicator hidraulic spate cat. II cu stabilizatoare mecanice,
- actionare mecanica; capacitatea de ridicare 2500 kg;

PRIZA DE PUTERE

- 540/540E rpm cu actionare mecanica si ax fix;

ROTI

- Dimensiuni anvelope fata: 280/85 R20 (11.2 R20), spate: 380/85 R28 (14.9 R28),
- Aparatori spate cu extensii;

OPTIUNI INCLUSE IN CONFIGURATIE

- Priza de 12 V, retur liber pentru sistemul hidraulic,
- Aparatori pentru rotile fata,
- Bara cu gauri intre tiranti cat. II,
- Suport si 4 greutatei lestare fata (180 kg);

Tractor CAPTAIN 263 4WD 25 CP - STAGE V - fara cabina



*Imagine cu titlu de prezentare.

MOTOR

- Putere CP (kW) 25 (18.2)
- Tip motor Mitsubishi Stage-V S3L2
- Nr. cilindrii 3
- Capacitate cilindrica (CC) 1319
- RPM 2500
- Răcire pe apă
- Alezaj/Cursă (mm) 78/92

ANVELOPE

- Față 180/85D12
- Spate 280/70R20

TRANSMISIE

- Transmisie mecanică
- Viteze 9 înainte, 3 înapoi
- Viteza max. (km/h) 20.76
- PTO RPM 540 & 540 E
- Direcție hidrostatică
- Frână multidisc în baie de ulei

SISTEM HIDRAULIC

- Tiranți ajustabili
- Capacitate de ridicare 850 kg

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro

- Nr. pompe 2 (1 pentru direcție & 1 pentru sistem hidraulic)
- Hidraulic auxiliar 1 DA Hidraulica auxiliara cu 2 QRC-uri

DIMENSIUNI

- Marime LxIxh (mm) 2700x1167x2095
- Ampatament (mm) 1490
- Distanță punte spate (mm) 883
- Greutate (kg) 981

ALTE DOTĂRI

- servo direcție
- priza incarcare telefon 12V
- suport de telefon
- suport pahar
- proiectoare
- scaun pe perna de aer
- cadru anti rasturnare

Tractor CAPTAIN 263 4WD 25 CP - STAGE V - fara cabina, cu incarcator frontal si cupa



*Imagine cu titlu de prezentare.

MOTOR

- Putere CP (kW) 25 (18.2)
- Tip motor Mitsubishi Stage-V S3L2
- Nr. cilindrii 3
- Capacitate cilindrica (CC) 1319
- RPM 2500
- Răcire pe apă
- Alezaj/Cursă (mm) 78/92

ANVELOPE

- Față 180/85D12
- Spate 280/70R20

TRANSMISIE

- Transmisie mecanică
- Viteze 9 înainte, 3 înapoi
- Viteza max. (km/h) 20.76
- PTO RPM 540 & 540 E
- Direcție hidrostatică
- Frână multidisc în baie de ulei

SISTEM HIDRAULIC

- Tiranți ajustabili
- Capacitate de ridicare 850 kg
- Nr. pompe 2 (1 pentru direcție & 1 pentru sistem hidraulic)
- Hidraulic auxiliar 1 DA Hidraulica auxiliara cu 2 QRC-uri

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro

DIMENSIUNI

- Marime Lxlxh (mm) 2700x1167x2095
- Ampatament (mm) 1490
- Distanță punte spate (mm) 883
- Greutate (kg) 981

ALTE DOTĂRI

- servo direcție
- priza incarcare telefon 12V
- suport de telefon
- suport pahar
- proiectoare
- scaun pe perna de aer
- cadru anti rasturnare

INCARCATOR FRONTAL

- Autonivelare mecanică
- Heavy Duty
- Cuplare rapidă tip EURO
- 3rd function valve și amortizor socuri
- cupă universală 1,25 m

Tractor CAPTAIN 263 4WD 25 CP - STAGE V cu cabina



*Imagine cu titlu de prezentare.

MOTOR

- Putere CP (kW) 25 (18.2)
- Tip motor Mitsubishi Stage-V S3L2
- Nr. cilindri 3
- Capacitate cilindrică (CC) 1319
- RPM 2500
- Răcire pe apă
- Alezaj/Cursă (mm) 78/92

ANVELOPE

- Față 180/85D12
- Spate 280/70R20

TRANSMISIE

- Transmisie mecanică
- Viteze 9 înainte, 3 înapoi
- Viteza max. (km/h) 20.76
- PTO RPM 540 & 540 E
- Direcție hidrostatică
- Frână multidisc în baie de ulei

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro

SISTEM HIDRAULIC

- Tiranți ajustabili
- Capacitate de ridicare 850 kg
- Nr. pompe 2 (1 pentru direcție & 1 pentru sistem hidraulic)
- Hidraulic auxiliar 1 DA Hidraulica auxiliara cu 2 QRC-uri

DIMENSIUNI

- Marime Lxlxh (mm) 2700x1167x2095
- Ampatament (mm) 1490
- Distanță punte spate (mm) 883
- Greutate (kg) 981

ALTE DOTĂRI

- servo direcție
- priza incarcare telefon 12V
- suport de telefon
- suport pahar
- proiectoare
- scaun pe perna de aer
- cadru anti rasturnare

Tractor CAPTAIN 263 4WD 25 CP - STAGE V cu cabina, incarcator frontal si cupa



*Imagine cu titlu de prezentare.

MOTOR

- Putere CP (kW) 25 (18.2)
- Tip motor Mitsubishi Stage-V S3L2
- Nr. cilindri 3
- Capacitate cilindrica (CC) 1319
- RPM 2500
- Răcire pe apă
- Alezaj/Cursă (mm) 78/92

ANVELOPE

- Față 180/85D12
- Spate 280/70R20

TRANSMISIE

- Transmisie mecanică
- Viteze 9 înainte, 3 înapoi
- Viteza max. (km/h) 20.76
- PTO RPM 540 & 540 E
- Direcție hidrostatică
- Frână multidisc în baie de ulei

SISTEM HIDRAULIC

- Tiranți ajustabili
- Capacitate de ridicare 850 kg

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro

- Nr. pompe 2 (1 pentru direcție & 1 pentru sistem hidraulic)
- Hidraulic auxiliar 1 DA Hidraulica auxiliara cu 2 QRC-uri

DIMENSIUNI

- Marime LxIxh (mm) 2700x1167x2095
- Ampatament (mm) 1490
- Distanță punte spate (mm) 883
- Greutate (kg) 981

ALTE DOTĂRI

- servo direcție
- priza incarcare telefon 12V
- suport de telefon
- suport pahar
- proiectoare
- scaun pe perna de aer
- cadru anti rasturnare

INCARCATOR FRONTAL

- Autonivelare mecanică
- Heavy Duty
- Cuplare rapidă tip EURO
- 3rd function valve și amortizor socuri
- cupă universală 1,25 m

Prețurile sunt informative și nu conțin TVA

Fotografiile au caracter informativ

Plata se va face la cursul BNR +1% la data facturării

Garanție conform cărții tehnice a producătorului

Termen de valabilitate a ofertei: 30 zile / in limita stocului disponibil

Oferta este valabilă fără semnătură și ștampilă

Sediu social: Romania, Mures, Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 208/4, 540509, , ONRC: J26/501/2009, CUI: RO25540685

Banca: ING Bank, Cont IBAN: RO64INGB0000999907296099 Trezorerie: RO62 TREZ 4765 069X XX01 6235

Website: www.pedrogroup.ro www.tractoare-ro.ro www.lasersteel.ro www.peleti-furaje-biomasa.ro